
VOLVO



XC40/XC60/XC90 Active Style Edition ディーラー特別仕様車

機能性と美しさを兼ね備えたディーラー特別仕様車 Active Style Edition 登場。

Special Equipments〈特別装備〉



ランニングボード

*マッドフラップ、フロントとの同時装着はできません。

車両のパワフルな印象を引き立てながら、乗り降りやルーフへの荷物の積載時に 足を載せられる一体型のボードとして 機能します。

※XC40/XC60/XC90に装備



イルミネーション付き テールゲートスカッフプレート

エレガントで高級感あふれる印象をもたらす、イルミネーション付きステンレススチール製インレーを備えたラゲッジルームトリム。

※XC40/XC60/XC90に装備



ルーフスポイラー

空力性能を高めるルーフスポイラー。 エアフローの最適化を図るとともに、車両 後方の気流の乱れを軽減します。

※XC40に装備

		XC40 Ultra B4 AWD Active Style Edition	XC60 Ultimate B5 AWD Active Style Edition	XC90 Ultimate B5 AWD Active Style Edition
車名·型式		ポルボ 5AA-XB420TXCM2	ボルボ 5AA-UB420TXCM2 <ボルボ 5AA-UB420TXCM2A>	ボルボ 5AA-LB420TXCM2 <ボルボ 5AA-LB420TXCM2A>
寸法·重量	全長(mm)×全幅(mm)×全高(mm)	4,440×1,875×1,655	4,710×1,900×1,660	4,950×1,960×1,775
	ホイールベース(mm)	2,700	2,865	2,985
	トレッド[前/後] (mm)	1,600(前)、1,625(後)	1,655	1,675 < 1,675 (前)、1,680 (後) >
	最低地上高 (mm)	210	215<210>	225 < 210 >
	車両重量(kg)	1,720*1	1,900<1,930>	2,130 < 2,150 >
	車両総重量(kg)	1,995*1	2,175<2,205>	2,515 < 2,535 >
乗員·定員	定員(名)	5	5	7
性能	最小回転半径(m)	5.7	5.7	6.0
WLTC=-ド	燃料消費率(km/ℓ)	14.2	12.2	11.4
WLICE-N				
		10.6	8.6	8.1
	郊外モード(km/ℓ)	14.4	12.6	11.8
	高速道路モード(km/ ℓ)	16.5	14.6	13.4
	主要燃費向上対策	ミラーサイクルエンジン、ハイブリッドシステム、 筒内直接噴射、可変パルプタイミング機構、7G-DCT、 電動パワーステアリング、ブレーキエネルギー回生システム、 エンジン・Start/Stop機能	ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、 可変パルプタイミング機構、電動パワーステアリング、 ブレーキエネルギー回生ンステム、 エンジン・Start/Stop機能	ハイブリッドシステム、筒内直接噴射、 可変パルプタイミング機構、電動パワーステアリング、 ブレーキエネルギー回生システム、 エンジン・Start/Stop機能
	平成27年度燃費基準	+10%達成	+10%達成	+20%達成
エンジン	種類	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インタークーラー付 ターボチャージャー) [ガソリン] +電気モーター	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インタークーラー付 ターボチャージャー) [ガソリン] +電気モーター	水冷直列4気筒DOHC 16バルブ (インタークーラーケ ターボチャージャー) [ガソリン] +電気モーター
	型式	B420T5	B420T2	B420T2
	内径×行程(mm)	82.0×93.2	82.0×93.2	82.0×93.2
	総排気量(cc)	1,968	1,968	1,968
	圧縮比	12.0	10.5	10.5
	燃料供給装置	電子燃料噴射式	電子燃料噴射式	電子燃料噴射式
	最高出力[kW(ps)/rpm]	145(197)/4,750-5,250[ECE]	184(250)/5,400-5,700[ECE]	184(250)/5,400-5,700[ECE]
	最大トルク[Nm(kgm)/rpm]	300(30.6)/1,500-4,500[ECE]	350(35.7)/1,800-4,800[ECE]	350(35.7)/1,800-4,800[ECE]
	使用燃料/燃料タンク容量(ℓ)	無鉛プレミアム/53	無鉛プレミアム/71	無鉛プレミアム/71
電動機(モーター)	型式/種類	3303/交流同期電動機	3303/交流同期電動機	3303/交流同期電動機
	定格出力(kW)	6.1	6.1	6.1
	定格電圧(V)	48	48	48
	最高出力(kW/rpm)	8.5/3,000-8,000	8.5/3,000—8,000	8.5/3,000—8,000
	最大トルク(Nm/rpm)	29/2,250	29/2,250	29/2,250
駆動用バッテリー	種類/セル数	リチウムイオン電池/12セル	リチウムイオン電池/14セル	リチウムイオン電池/14セル
	電圧(V)/容量(Ah)	44.0/8.4	46,2/8	46.2/8
トランスミッション	方式	電子制御前進7速A/T (7G-DCT)ギアトロニック	電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック	電子制御前進8速A/T(ロックアップ機構付)ギアトロニック
	変速比	1速 3.529 / 2速 2.810 / 3速 1.395 / 4速 1.043 / 5速 1.105 / 6速 0.851 / 7速 0.725 / 後退 2.905	7 1速 5.057 / 2速 3.070 / 3速 2.050 / 4速 1.520 / 5速 1.262 / 6速 1.000 / 7速 0.792 / 8速 0.661 / 後退 3.992	1速 5.057 / 2速 3.070 / 3速 2.050 / 4速 1.520 / 5速 1.262 / 6速 1.000 / 7速 0.792 / 8速 0.661 / 後退 3.992
	最終減速比 前 輪	1、3、4速、後退:4.647 / 2、5、6、7速:3.435	3.329(前) 変向機(0.387)	3.329(前) 変向機(0.387)
	後輪	2.583(後)	2.583(後)	2,583(後)
駆動方式	52. 110	電子制御AWDシステム	電子制御AWDシステム	電子制御AWDシステム
走行装置	ステアリング ハンドル位置	右	右	右
	方式	パワーアシスト付ラック & ピニオン	パワーアシスト付ラック&ピニオン	パワーアシスト付ラック&ピニオン
	7116	スプリット・ステアリングコラム	スプリット・ステアリングコラム	スプリット・ステアリングコラム
	ロック・ツー・ロック(回転)			
		2.7	3.0	2.9
	サスペンション 44 45	マクファーソンストラット式	ダブルウィッシュボーン式	ダブルウィッシュボーン式
	後輪	マルチリンク式	マルチリンク式	マルチリンク式
	ブレーキ 主ブレーキ	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ、ABS付ダイヤ ゴナル、タンデム式、スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ、ABS付ダイヤ ゴナル、タンデム式、スライディング・キャリパー方式	パワーアシスト付4輪ディスクブレーキ、ABS付ダイヤ ゴナル、タンデム式、スライディング・キャリパー方式
	ホイール タイヤサイズ	235/50R19	235/55R19	275/45R20
	ホイールサイズ (材質)	7.5J×19 (アルミ合金)	7.5J×19 (アルミ合金)	9.0J×20(アルミ合金)

- >はエアサスペンション(メーカーオブション)装着時の数値です。 ※1 チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ装着車は、車両重量および車両総重量が30kg増加します。
- 燃料消費率は、定められた試験条件での値です(国土交通省審査値)。実際にはお客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)、整備状況(タイヤの空気圧等)に応じて値は大きく異なります。
 WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各差行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モード: 信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定したモードです。
 郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定したモードです。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定したモードです。
- 諸元データはメーカー発表の資料に基づくもので、国土交通省審査値です。なお、記載の諸元は予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください● 詳しくは、ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。

製造事業者:ボルボ・カー・コーポレーション 輸入事業者:ボルボ・カー・ジャパン株式会社

Special Equipments 特別装備



ランニングボード (XC40/XC60/XC90)



イルミネーション付き テールゲートスカッフプレート (XC40/XC60/XC90)



・ルーフスポイラー

Factory Option メーカーオプション

チルトアップ機構付電動パノラマ・ガラス・サンルーフ [XC40 Ultra B4 AWD Active Style Editionに設定]	¥210,000
電子制御式4輪エアサスペンション/ドライビングモード選択式FOUR-C アクティブパフォーマンスシャシー [XC60 / XC90 Ultimate B5 AWD Active Style Editionに設定]	¥310,000

- ●掲載されていないメーカーオブション、別売りアクセサリーとして購入できる装備品については、 ボルボ・ディーラーにお問い合わせください。 ●メーカーオブションの内容は予告なく変更される場合があります。また車両本体と同時にご注文ください。

Line up ラインナップ



ディーラー特別仕様車

XC40 Ultra B4 AWD Active Style Edition

メーカー希望小売価格 ¥6,290,000

[消費税抜価格 ¥5,718,182] ※別途リサイクル料金 ¥19,880

ベースモデル: MY25 XC40 Ultra B4 AWD



平成30年排出ガス基準50% 低減レベル認定車

ディーラー特別仕様車

XC60 Ultimate B5 AWD Active Style Edition

メーカー希望小売価格

¥8,390,000

[消費税抜価格 ¥7,627,273] ※別途リサイクル料金 ¥23,550

ベースモデル: MY24 XC60 Ultimate B5 AWD











¥10,390,000

ディーラー特別仕様車

[消費税抜価格 ¥9,445,455] ※別途リサイクル料金 ¥21,550



ベースモデル: MY24 XC90 Ultimate B5 AWD